



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (パイプサイズ) です。  
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10~60℃ 以下  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EVDNAF-032S-1	32	31.8	80	60	4-10	180	1.6	1.6	4.5	6		014-100
EVDNAF-038S-1	38	38.1	90	66	4-10	180	1.6	1.6	4.5	6		014-100
EVDNAF-40AS-1	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.6	4.5	6		014-100
EVDNAF-50AS-1	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.6	4.5	6		014-100
EVDNAF-65AS-1	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.6	6.0	6		014-100

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EVDNAF-032U-1	32	31.8	80	60	4-10	180	1.5	1.5	4.0	6		014-100
EVDNAF-038U-1	38	38.1	90	66	4-10	180	1.5	1.5	4.0	6		014-100
EVDNAF-40AU-1	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.5	4.0	6		014-100
EVDNAF-50AU-1	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.5	4.0	6		014-100
EVDNAF-65AU-1	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.5	6.0	6		014-100

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

見積参考図

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
9	ロータリーアクチュエーター		1	014-100 KINETROL
8	カップリング		1	SS400 C656S
7	駆動部取付金具		1	SS400 2.3t
6	接続金具		1	SS400 2.3t
5	フランジ		1	SS400/SUS-304
4	取付架台		1	SS400/SUS-304
3	シャフト		1	SGD/SUS-304 φ6
2	羽根		1	SS400/SUS-304
1	ケーシング		1	SS400/SUS-304

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 06. 2021

尺度 SCALE: . . .

単位 UNITS: . . .



名称 TITIF  
小径エア駆動・ダンパー [片フランジ付]  
(ダクトホース用)  
EVDNAF-□□□-S/U-1  
[電磁弁無し]  
(SS/SUS)

01	変更回数	03
----	------	----

図面番号 DRAWING NO.