


二位置制御（閉→成行）



注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考 (規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	O14-100	KINETROL
9	カップリング		1	C656S	
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t	
7	接続金具		2	SPCC 2.3t	
6	取付架台		1	SPCC 2.3t	
5	フランジ		2	SS400 4.5t	
4	ブラケット		1	SEHC 50×50×t2.3	
3	シャフト		1	SDC φ6×93	
2	羽根		1	SEHC t1.6	
1	ケーシング		1	50A SGP 50A 2.0t	

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	OCT. 16. 2015

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 50A  
自動ダンパー 50型  
EVDNAF-50AS-1

図面番号 DRAWING NO. EVDNAF-50AS-1F

変 REV. MARK 回数 00

工事番号 JOB No.