



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	操作ハンドル	1	BH-00S	
11	ハンドル取付架台		SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1	C-651010L PMX-573	
9	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
8	断熱パネル	2	PMX-573 5.0t	
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	2	SS400 4.5t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SEHC 1.6t	
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EVDF-40A EHS
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
	単位 UNITS mm	APR. 18. 2014	
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO. EVDF-40A EHS		変 REV. MARK 更 回数 01
	保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.



01  
10  
01