



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	操作ハンドル	1	BH-00S	
7	ハンドル取付架台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10	
5	フランジ	2	SUS304 4.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1	SUS-304 40A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	APR. 18. 2014



名称 TITLE	小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EVDF-40AU
図面番号 DRAWING NO.	EVDF-40AU
変 REV. MARK	01
更 回数	10
数	01