



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	操作ハンドル	1	BH-00S	
11	ハンドル取付架台		SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595	
9	軸受	2	F20010ES セラミック	
8	断熱パネル	2	PGX-595 5.0t	
7	基台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010CU セラミック	
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SUS-304 1.0t	
1	ダンパー本体	1	SUS-304 50A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 小径ダンパー 50A 手動ダンパー 50型 EVDF-50A SHU 耐熱 400℃ [SUS]
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	単位 UNITS mm		
	APR. 18. 2014		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDF-50A SHU
	保管 REGISTERED		
変更 REVISIONS M/#	工務番号 JOB No.		変更 REV. MARK 回数 01 10 01