



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面垂鉛メッキ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2 F20010ES	
12	耐熱カップリング	1 C-651310H PGX-595	
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブプッシュ	2 LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t	
7	軸受取付架台	2 SPHC 2.3t	
6	シャフトボス	3 B20010CS	
5	フランジ	1 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SGD φ10	
2	可動羽根	1 SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1 SGP-50A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

Takeda APR. 13. 2020

尺度 SCALE 1:3

単位 UNITS mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

**モーター・ダンパー**  
EMDF-50A SHS

耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EMDF-50A SHS

変更回数 01

変 REV. MARK 01