



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-N-24
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SS400 4.5t
5	フランジ	1	SS400 4.5t
4	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
3	シャフト	1	SDC φ10
2	羽根	1	SS400 1.6t
1	ケーシング	1	50A SGP-50A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS mm 武田 APR. 23. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 50A
モーター・ダンパー 50型
EMDF-50AS

図面番号 DRAWING NO. EMDF-50AS

変更回数 01

工事番号 JOB No.