



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面垂鉛メッキ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10~400℃ 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15				
14				
13	軸受	2	F20010ES セラミックス	
12	耐熱カップリング	1	C-651310H PGX-595	
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t	
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24	
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t	
7	軸受取付架台	2	SPHC 2.3t	
6	シャフトボス	3	B20010CS セラミックス	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10	
2	可動羽根	1	SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1	SGP-65A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 Takeda APR. 14. 2020

尺度 SCALE 1:3  
 単位 UNITS mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
**モーター・ダンパー**  
EMDF-65A SHS  
 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO.  
EMDF-65A SHS

01 / 10  
 変更回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.