



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1	DK-V-10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-601010L PMX-573
9	ドライブッシュ	2	LFZF10-10
8	断熱板	2	PMX-573 5.0t
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	SUS-304 40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm APR. 18. 2014

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 小径ダンパー 40A
 手動ダンパー 40型
 EVDF-40A EHU 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EVDF-40A EHU

変更回数 01/10

変更回数 01