



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 2.0t
2	可動羽根	1	SEHC 1.6t
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
4	羽根当て		無し
5	フランジ	2	SS400 6.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10
7	基台	1	SEHC 2.3t
8	断熱板	2	PMX-573 5.0t
9	ドライブッシュ	2	LFZF10-10
10	断熱カップリング	1	C-601010L PMX-573
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
12	現作ハンドル	1	DK-V-10

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
尺度 SCALE	APR. 18. 2014
1:2	



名称 TITLE	小径ダンパー 65A
	自動ダンパー 65型
	EVDWF-65A EHS
図面番号 DRAWING NO.	EVDWF-65A EHS
変更回数 REV. MARK	01