



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面亜鉛メッキ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0 KPa [±200 mmAq] 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-651310L	
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブシュ	2 LFZF13-10+LFZF10-10	
8	モーター取付板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SPHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	1 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SGD $\phi 10$	
2	可動羽根	1 SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1 SGP-40A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JUN. 13. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda MAR. 23. 2020

単位 UNITS mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動/モーターダンパー  
EMDF-40A EHS

耐熱 200℃

図面番号 DRAWING NO. EMDF-40A EHS

01 / 10

変更回数 01

工事番号 JOB No.