



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗い
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15		
14		
13		
12	耐熱カップリング	1 C-651310L
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10+LFZF10-10
8	モーター取付板	1 SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2 SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10
5	フランジ	1 SUS-304 4.0t
4	羽根当て	無し
3	シャフト	1 SUS-304 φ10
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t
1	モーターダンパー	1 SUS-304 40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JUN. 13. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1. 修正済	記事 CONTENTS	承認者 REVISED BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名 称 TITLE

自動ノモーターダンパー
EMDF-40A EHU

耐熱 200℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO.

EMDF-40A EHU

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.

01 / 10

変更回数 01

01