



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 仕上げは内外面亜鉛メッキ。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10~400℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2	F20010ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-651310H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24
9	ドライブプッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	軸受取付架台	2	SPHC 2.3t
6	シャフトボス	3	B20010ES セラミックス
5	フランジ	1	SS400 4.5t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPHC 1.6t
1	モーターダンパー	1	SGP-40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JUN. 13. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認者 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda
1. 修正済	記事 CONTENTS		MAR. 24. 2020

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda

単位 UNITS mm

MAR. 24. 2020

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

**モーター・ダンパー**  
EMDF-40A SHS

耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EMDF-40A SHS

変更回数 01

REV. MARK 01