



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 外面溶接部酸洗い仕上げ。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-N-24	
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
7	接続金具	2	SS400 4.5t	
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t	
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t	
4	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10	
2	羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	SUS-304 50A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 APR. 23. 2014

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 50A  
モーター・ダンパー 50型  
EMDF-50AU [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EMDF-50AU

変更回数 01

変 REV. MARK 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.