



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	
8	駆動部取付金具	1	
7	接続金具	2	
6	取付架台	1	
5	フランジ	1	
4	軸受	2	
3	シャフト	1	
2	羽根	1	
1	ケーシング	1	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (パイプサイズ) です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EMDF-40AS	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10	B20010BS	MB-1-N-24
EMDF-50AS	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10	B20010BS	MB-1-N-24
EMDF-65AS	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.6	6.0	10	B20010BS	MB-1-N-24

ステンレス製

型 式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EMDF-40AU	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.5	4.0	10	B20010BU	MB-1-N-24
EMDF-50AU	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.5	4.0	10	B20010BU	MB-1-N-24
EMDF-65AU	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.5	6.0	10	B20010BU	MB-1-N-24

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda JUN. 11. 2014



名称 TITIF
 小径モーター・ダンパー (一般産業用)
 EMDF-□□□-AS/AU (SS/SUS)

変更回数 REV.MARK 03

EMDF-AS/AU

図面番号 DRAWING NO.