


製品仕様書

形式 EVDKF-40A~65A U	エア駆動・ダンパー [一般産業用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱 常温	材質 SUS
------------------------------	---	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2.0t	11	駆動部取付板	SPCC	2.3t
2	羽根	SUS304	1.5t	12	アクチュエーター	Kinetrol	O14-100
3	軸	SUS304	φ10	13			
4				14			
5	フランジ	SUS304	4.5t/6.0t(65A)	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010MS	16			
7	基板取付台	SUS304	2.0t	17			
8	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF10-10	18			
9	接続板	SS400	4.5t	19			
10	カップリング	SS400	10φ	20			

外径図



駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備考
13	ロータリーアクチュエーター	O14-100 3.5Nm/0.4MPa	
	電磁弁	VZ1120-5LZ-M5-F DC-24V	
	スピードコントローラー	AS2201F-01-04S	
	配管継手	ハーフユニオン KQ2S04-M5 電磁弁接続用	
	配管継手	ハーフユニオン KQ02S06-M5A 空気入口 φ6	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 2.0 KPa 以下
3. 仕上 : 酸洗い