



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～200℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
8	手動ハンドル	1	BH-00S SPHC メッキ
7	ハンドル取付け板	1	SPC-2.3t
6	基板取付台	1	SPC-2.3t
5	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
4	フランジ	1組	SS400 6t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPHC-1.6t
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
MAR. 02. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda
単位 UNITS mm		MAY. 17. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBPLF-40A S
図面番号 DRAWING NO.	EBPLF-40A S
変更回数 REV. MARK	01
変更回数	01

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.