



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面酸洗い仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
8	手動ハンドル	1	BH-00S SPHC メッキ
7	ハンドル取付け板	1	SEHC-2.3t
6	基板取付台	1	SUS-304 2.0t
5	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
4	フランジ	1組	SUS-304 6t
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	SUS-304 40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
MAR. 02. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	MAY. 17. 2014
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITLE	パタフライ・ダンパー EBPLF-40A U (SS)
図面番号 DRAWING NO.	EBPLF-40A U
変更回数 REV. MARK	01
保管 REGISTERED	
工事番号 JOB No.	