



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
12			
11			
10			
9	手動ハンドル	1 BH-00S SPHC メッキ	
8	ドライブッシュ	1 LFZF10-10	
7	ハンドル取付台	1 SPC-2.3t	
6	シャフト・ボス	2 B20010MS MSM-1014-10	
5	フランジ	1組 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SGD φ10	
2	可動羽根	1 SPHC-1.6t	
1	ダンパー本体	1 SGP-50A PL=2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 図面番号 DRAWING NO.: EBPLF-50AS

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED: . . .

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBPLF-50A-S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPLF-50AS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

工事番号 JOB No.: . . .