



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～6.0℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
12			
11			
10			
9	手動ハンドル	1 BH-00S SPHC メッキ	
8	ドライブッシュ	1 LFZF10-10	
7	ハンドル取付け板	1 SEHC-2.3t	
6	基板取付台	1 SUS-304 2.0t	
5	シャフト・ボス	2 B20010MU MSM-1014-10	
4	フランジ	1組 SUS-304 6t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304 50A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

DATE: DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: **バタフライ・ダンパー**
EBPLF-50A-U
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPLF-50AU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00