



見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (パイプサイズ) です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40AS	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10		MB-1-N-24
EHPMLF-50AS	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10		MB-1-N-24
EHPMLF-65AS	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.6	6	10		MB-1-N-24

ステンレス製

型 式	ダクトホース呼径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40AU	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.5	4	10		MB-1-N-24
EHPMLF-50AU	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.5	4	10		MB-1-N-24
EHPMLF-65AU	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.5	6	10		MB-1-N-24

No	部品名称	TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
11	ロータリーアクチュエータ		1	
10	駆動部取付金具		1	
9	接続プレート		2	
8	ドライブッシュ		2	
7	基台		1	
6	軸受ボス		2	
5	フランジ		2	
4	羽根当て			
3	シャフト		1	
2	可動羽根		1	
1	ダンパー本体		1	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーター・ダンパー (プラント用) EHPMLF-□□□-AS/AU (SS/SUS)
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda JUN. 11. 2014	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数
10	

03