


小径自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [リミットスイッチ付] [KINETROL]
 [フロント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] **[SH:耐熱 400℃]** [軸受無] [静圧 2.0KPa] [LS付] [フランジ付]
 EHPKLF-□□A-SHS/SHU-L

 栄進空調株式会社



鋼板製	EHPKLF-□□A SHS							
形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPKLF-40A SHS	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPKLF-50A SHS	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.6
EHPKLF-65A SHS	76.3	155	130	4-15	180	9.0	2.0	1.6

ステンレス製	EHPKLF-□□A SHU							
形式	φDI	φDO	C	n-d	L	ft	ct	ht
EHPKLF-40A SHU	48.6	120	95	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPKLF-50A SHU	60.5	130	105	4-15	180	6.0	2.0	1.5
EHPKLF-65A SHU	76.3	155	130	4-15	180	10	2.0	1.5

■ 耐熱 小径自動ダンパー [空圧式] の特徴

○ 駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

- ✦ ダンパー本体は鋼管製(パイプサイズ) ロータリーアクチュエーター型
- ✦ 仕 上 : SS 製 亜鉛メッキ (錆止め+シルバー塗装)
SUS製 溶接部酸洗い仕上げ
- ✦ フランジ仕様 : プレートフランジ式 JIS-5K (取付穴寸法)
- ✦ 全閉リーク率 : 通 常 3~5%
気密仕様 1~3% 加工精度を上げメタルタッチにて極力密閉性を上げます。
- ✦ 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式です。
- ✦ 耐 熱 温 度 : 400℃用
- ✦ 静 圧 : 2.0KPa
- ✦ 駆 動 部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-100 3.5 Nm/0.4MPa
リミットスイッチ

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。