



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-00S SPHC メッキ
11	手動ハンドル取付け板	1	SPHC 2.3t
10	耐熱カップリング	1	C-651010L
9	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
8	ドライブッシュ	2	LFZF10-10
7	部品取付架台	2	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 16. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm JUN. 07. 2014

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー  
EBPHF-40A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHF-40A-EHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .