



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
12	手動ハンドル	1	BH-01S SPHC メッキ
11	ハンドル取付け板	1	SEHC 2.3t
10	耐熱カップリング	1	C-651010H
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5.0t
8	耐熱軸受	1	F20010ES セラミック
7	基板取付台	1	SEHC 2.3t
6	シャフトブッシュ	2	B-20010CS セラミック
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 3.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 16. 2009	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
武田 敏治	変更者 REVISED BY
1. 修正済	
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS mm Takeda JUN. 26. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE 手動ダンパー
EBPHF-40A-SHS

耐熱 400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO. EBPHF-40A-SHS

変更回数 01/10

変 REV. MARK 01