



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	操作ハンドル	1 BH-00S	
12	ドライブッシュ	1 LFZF10-10	
11	ハンドル取付架台	1 SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1 C-651010H PGX-595	
9	断熱パネル	2 PGX-595 5.0t	
8	軸受	2 F20010ES セラミック	
7	基台	1 SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2 B20010CS セラミック	
5	フランジ	1 SS400 PL=9t	
4	羽根当て	1 無し	
3	シャフト	1 SS400 SGD φ10 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SS400 2.3t	
1	バタフライ・ダンパー	1 SGP-65A 4.2t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日期: DEC. 18, 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHF-65A SHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHF-65A SHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00