



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	操作ハンドル	1	DK-V-10	
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595	
9	軸受	2	F20010ES セラミックス	
8	断熱板	2	PGX-595 5.0t	
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2	B20010ES セラミックス	
5	フランジ	2	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 3.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

REVISIONS 変更回数	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY	武田		
	変更者 REVISED BY		APR. 18. 2014	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EBPHWF-40A SHS 耐熱 400℃
M/#	保管 REGISTERED	図面番号 DRAWING NO. EBPHWF-40A SHS		変更回数 01 10 01
				工事番号 JOB No.