



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	操作ハンドル	1	DK-V-10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-601010L PMX-573
9	ドライブッシュ	2	LFZF10-10
8	断熱板	2	PMX-573 5.0t
7	基台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10
5	フランジ	2	SS400 9.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 4.2t

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	REVISIONS
	変更 M/#

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 APR. 18. 2014



名称 TITLE  
 小径ダンパー 65A  
 手動ダンパー 65型  
 EBPHWF-65A EHS

図面番号 DRAWING NO.  
 EBPHWF-65A EHS

変 REV. MARK  
 更 01  
 回 10  
 数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.