



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1 DK-V-10	
11	ハンドル取付架台	1 SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1 C-601010L PMX-573	
9	ドライブッシュ	2 LFZF10-10	
8	断熱板	2 PMX-573 5.0t	
7	基台	1 SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	2 SUS-304 10t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304 65A 3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	REVISIONS
	変更回数

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	APR. 18. 2014



名称 TITLE	小径ダンパー 65A
	手動ダンパー 65型
	EBPHWF-65A EHU
	[SUS]
図面番号 DRAWING NO.	EBPHWF-65A EHU
変更回数 REV. MARK	01
保管 REGISTERED	
工事番号 JOB No.	