



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1	DK-V-10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595
9	軸受	2	F20010ES セラミックス
8	断熱板	2	PGX-595 5.0t
7	基台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010ES セラミックス
5	フランジ	2	SS400 9.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

REVISIONS 変更	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 小径ダンパー 65A 自動ダンパー 65型 EBPHWF-65A SHS 耐熱 400℃ 図面番号 DRAWING NO. EBPHWF-65A SHS
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	承認 APPROVED BY	武田	APR. 18. 2014	
	変更者 REVISED BY			
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01
M/#	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	01	