



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10			
9			
8	操作ハンドル	1	DK-V-10
7	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
5	フランジ	2	SS400 9.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE F
	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY			
	変更者 REVISED BY			
	記事 CONTENTS	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 APR. 22. 2014
		1:3		
		単位 UNITS		
		mm		
	変更 REVISIONS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EBPHWF-65AS
		保管 REGISTERED		
				工事番号 JOB No.

01
10

変更回数
01