



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-651010L	
11	ドライブッシュ	2 LFZF10-10	
10	手動ハンドル	1 BH-00S SPHC メッキ	
9	手動ハンドル取付け板	1 SPHC 2.3t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t	
7	部品取付架台	2 SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1 SUS304 6.0t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304 40A 2.0	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	MAY. 17. 2014
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITLE	バタフライ・ダンパー
	EBPLF-40A-EHU
	(SUS)
図面番号 DRAWING NO.	EBPLF-40A-EHU
変更回数 REV. MARK	01
変更回数	10