



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは外面溶接部酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa [±200mmAq] 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

15			
14			
13			
12			
11			
12	手動ハンドル	1 BH-00S SPHC メッキ	
11	ドライブッシュ	2 LFZF10-10	
10	耐熱カップリング	1 C-651010L	
9	ハンドル取付け板	1 SPC-2.3t	
8	耐熱接続板	1 PMX-573 5.0t	
7	基板取付台	1 SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1組 SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS-304 phi 10	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-50A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY . . . 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 15. 2006

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED . . .

名称 TITLE
バタフライ・ダンパー
EBPLF-50A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EBPLF-50A-EHU

01 / 10 変更回数 00

工事番号 JOB No. #