



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15				
14				
13				
12	操作ハンドル	1	BH-00S	
11	ハンドル取付架台		SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1	C-651010L PMX-573	
9	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
8	断熱パネル	2	PMX-573 5.0t	
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS XMS-1214-10	
5	フランジ	2	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	承認 APPROVED BY			
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 65A 手動ダンパー 65型 EBPLF-65A EHS
		武田	APR. 18. 2014	
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS	図面番号 DRAWING NO.	
		mm	EBPLF-65A EHS	
			保管 REGISTERED	
			工事番号 JOB No.	



変更回数  
 01  
 10  
 01