



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1 DK-V-10	
11	ハンドル取付架台	1 SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1 C-601010L PMX-573	
9	ドライブッシュ	2 LFZF10-10	
8	断熱板	2 PMX-573 5.0t	
7	基台	1 SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	2 SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304 65A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	REVISIONS
	変更

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .  
 尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田  
 単位 UNITS mm APR. 18. 2014



名称 TITIF  
 小径ダンパー 65A  
 手動ダンパー 65型  
 EBPWLF-65A EHU [SUS]  
 図面番号 DRAWING NO. EBPWLF-65A EHU  
 変更回数 01