



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	1	DK-V-10
11	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595
9	軸受	2	F20010ES セラミックス
8	断熱板	2	PGX-595 5.0t
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010CU セラミックス
5	フランジ	2	SUS-304 6.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	SUS-304 65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	REVISIONS
	変更 M/#

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm APR. 18. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED . . .

名称 TITLE 小径ダンパー 65A
 手動ダンパー 65型
 EBPWLF-65A SHU
 [SUS] 耐熱 400℃

図面番号 DRAWING NO. EBPWLF-65A SHU_B

変更回数 REV. MARK 01/10

01

工事番号 JOB No. #