



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10			
9			
8	操作ハンドル	1	DK-V-10
7	ハンドル取付架台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SEHC 1.6t
1	ダンパー本体	1	SGP-65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	mm
尺度 SCALE	1:3
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
保管 REGISTERED	

名称 TITLE	小径ダンパー 65A 手動ダンパー 65型 EBPWL F-65AS (SS)
図面番号 DRAWING NO.	EBPWL F-65AS
変更回数	01 / 10
変 REV. MARK	01
工事番号 JOB No.	