



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	駆動モーター
EHPHMBF-40AS	50	48.6	120	95	4-15	180	3.5	2.3	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-50AS	65	60.5	130	105	4-15	180	3.8	2.3	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-65AS	75	76.3	155	130	4-15	180	4.2	2.3	9	10		LMU24-S

ステンレス製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	駆動モーター
EHPHMBF-40AU	50	48.6	120	95	4-15	180	3.0	2.0	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-50AU	65	60.5	130	105	4-15	180	3.0	2.0	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-65AU	75	76.3	155	130	4-15	180	3.0	2.0	10	10		LMU24-S

見積参考図

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS Takeda JUN. 11. 2014



No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10				
9	ロータリーアクチュエーター		1	
8	駆動部取付金具		1	
7	接続金具		2	
6	取付架台		1	
5	フランジ		1	
4	軸受		2	
3	シャフト		1	
2	可動羽根		1	
1	ダンパー本体		1	

名称 TITIF
 モーター・ダンパー (プラント用)
 EHPHMBF-□□□-AS/AU (SS/SUS)
 01
 10
 変更回数 03

図面番号 DRAWING NO.