


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	断熱カップリング		1	C651010L	PMX-573
9	ロータリーアクチュエーター		1	LMU24-S	BELIMO
8	駆動部取付金具		1	SPCC	2.3t
7	接続金具		2	PMX-573	5.0t
6	取付架台		1	SPCC	2.3t
5	フランジ		2	SS400	4.5t
4	シャフト・ボス		2	B20010XS	XMS-1214-10
3	シャフト		1	SGD	φ10
2	羽根		1	SEHC	1.6t
1	ケーシング		1	SGP-50A	2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EHPMBLF-50A EHS
変更者 REVISED BY	m m	MAY. 08. 2014	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐熱 200℃
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO. EHPMBLF-50A EHS

変更回数 00