



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。  
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	駆動モーター
EHPMBLF-40AS	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10		LMU24-S
EHPMBLF-50AS	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.6	4.5	10		LMU24-S
EHPMBLF-65AS	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.6	6	10		LMU24-S

ステンレス製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	駆動モーター
EHPMBLF-40AU	50	48.6	120	95	4-10	180	2.0	1.5	4	10		LMU24-S
EHPMBLF-50AU	65	60.5	130	105	4-10	180	2.0	1.5	4	10		LMU24-S
EHPMBLF-65AU	75	76.3	155	130	4-12	180	2.0	1.5	6	10		LMU24-S

見積参考図

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JUN. 11. 2014

尺度 SCALE: . . . 単位 UNITS: . . .

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10				
9	ロータリーアクチュエーター		1	
8	駆動部取付金具		1	
7	接続金具		2	
6	取付架台		1	
5	フランジ		1	
4	軸受		2	
3	シャフト		1	
2	可動羽根		1	
1	ダンパー本体		1	



名称 TITIF

モーター・ダンパー (プラント用)  
EHPMBLF-□□□-AS/AU (SS/SUS)

変更回数 REV.MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: 03