



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	駆動モーター	1	
11	駆動部取付金具	1	
10	断熱カップリング	1	
9	断熱プレート	2	
8	ドライブッシュ	1	
7	基台	1	
6	軸受ボス	2	
5	フランジ	2	
4	羽根当て		
3	シャフト	1	
2	可動羽根	1	
1	ダンパー本体	1	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(パイプサイズ)です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型式	ダクトホース呼径	phi Di	phi Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	phi sd	軸受	駆動モーター
EHPHMF-40A EHS	50	48.6	120	95	4-15	180	3.5	2.3	6	10		MRP4
EHPHMF-50A EHS	65	60.5	130	105	4-15	180	3.8	2.3	6	10		MRP4
EHPHMF-65A EHS	75	76.3	155	130	4-15	180	4.2	2.3	9	10		MRP4

ステンレス製

型式	ダクトホース呼径	phi Di	phi Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	phi sd	軸受	駆動モーター
EHPHMF-40A EHU	50	48.6	120	95	4-15	180	3.0	2.0	6	10		MRP4
EHPHMF-50A EHU	65	60.5	130	105	4-15	180	3.0	2.0	6	10		MRP4
EHPHMF-65A EHU	75	76.3	155	130	4-15	180	3.0	2.0	10	10		MRP4

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 JUN. 11. 2014



名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 (プラント用)
 EHPHMF-□□□A EHS/A EHU
 耐熱 200℃ (SS/SUS)

変更回数 REV.MARK
 01
 10
 03

図面番号 DRAWING NO.