


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 2.0m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
11	駆動部取付金具	1 SEHC 2.3t	
10	断熱カップリング	1 C-651310L	
9	断熱プレート	2 PMX-573 5.0t	
8	ドライブッシュ	1 LFZF	
7	基台	1 SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2 B20010MS MSM-1014-10	
5	フランジ	2 SS400 4.5t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SGD φ10	
2	可動羽根	1 SEHC 1.6t	
1	ダンパー本体	1 SGP-40A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 16. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 Takeda JUL. 02. 2020

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPMLF-40A-EHS

図面番号 DRAWING NO. EHPMLF-40A-EHS

耐熱 200℃(SS)

変更回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.