



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	电磁阀	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t	
11	アダプター	1	SS400	
10	断熱接続板	2	PMX-573	
9	カップリング	1	C-651010L	
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
7	取付架台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1	SUS-304 6t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10	
2	羽根	1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1	SUS-304 50A 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	小径ダンパー 50A 自動ダンパー 50型 EHPKLF-50A EHU
変更者 REVISED BY	mm	APR. 18. 2014	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐熱 200℃
	変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-50A EHU_V
M/#			変更回数 01
			工事番号 JOB No.