



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01 SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004 KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100 KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
11	アダプター	1	SS400
10	断熱接続板	2	PGX-595
9	カップリング	1	C-651010H
8	軸受	2	F20010ES セラミック
7	軸受取付架台	2	SUS-304 2.0t
6	シャフトボス	2	B20010CU セラミック
5	フランジ	1	SUS-304 10t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	SUS-304 65A 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

APR. 18. 2014

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

小径ダンパー 65A  
 自動ダンパー 65型  
 EHPKLF-65A SHU

耐熱 400℃ [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EHPKLF-65A SHU\_V

変更回数 01

工番 JOB No.