



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ			オプション
14	電磁弁			FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
12	アダプター	1	SS400	
11	断熱接続板	2	PMX-573	5.0t
10	駆動部取付金具	1	SS400	2.3t
9	軸受取付基台	2	SS400	3.2t
8	耐熱カップリング	1	C-651010L	
7	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS	XMS-1214-10
5	フランジ	1	SS400	PL=9t
4	羽根当て	1	無し	
3	シャフト	1	SS400	SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400	2.3t
1	バタフライ・ダンパー	1	SGP-65A	4.2t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		エアードライブ・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		武田		EHPHKF-65A EHS	
変更者 REVISED BY		m m		DEC. 18. 2006		(SS)	
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.		01	
REVISIONS		栄進空調株式会社		EHPHKF-65A EHS		10	
変更		EISHIN KUCHO CO., LTD.		保管 REGISTERED		00	
#		%		工事番号 JOB No.			