


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	リミットスイッチ		オプション
13	電磁弁		FRユニット オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D
11	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
10	カップリング	1	C-0820
9	接続プレート	2	SS400 4.5t
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10
7	基台	1	SUS-304 2.0t
6	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304 50A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 10. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 祐治	承認者 REVISED BY	武田	DEC. 15. 2006
修正済	記事 CONTENTS	REVISIONS	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 DEC. 15. 2006

名称 TITLE  
**自動ダンパー**  
**パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター**  
**EHPALF-50AU**  
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPALF-50AU

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数 REV. MARK
10	変更回数
00	00