



**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10～400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	断熱接続板	2 PGX-595 5.0t
10	駆動部取付金具	1 SS400 2.3t
9	軸受取付基台	2 SS400 3.2t
8	耐熱カップリング	1 C-651010H
7	軸受	2 F20010CS
6	シャフトボス	2 B20010CS
5	フランジ	1 SS400 PL=6.0t
4	羽根当て	1 無し
3	シャフト	1 SS400 SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 1.6t
1	バタフライ・ダンパー	1 SGP-65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18, 2006	EHPALF-65A SHS
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm	(SS)
記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	01	変更回数 00
M/#	0%	10	00
	工事番号 JOB No.		