


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	接続板	2 SS400 4.5t
10	駆動部取付金具	1 SS400 2.3t
9	軸受取付基台	2 SS400 3.2t
8	カップリング	1 C-0820
7	ドライブッシュ	1 LFZF10-10
6	シャフト・ボス	2 B20010MS MSM-1014-10
5	フランジ	1 SS400 9.0t
4	羽根当て	1 無し
3	シャフト	1 SS400 SGD φ10 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 2.3t
1	バタフライ・ダンパー	1 SGP-65A 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動・ダンパー EHPHAF-65AS
承認 APPROVED BY	武田	DEC. 18, 2006	
変更者 REVISED BY	単位 UNITS	mm	図面番号 DRAWING NO.
記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHPHAF-65AS
	保管 REGISTERED	変更回数	01 / 10
工事番号 JOB No.	00		