



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±800mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

型式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	ロータリーアクチュエーター	備考
EVDAKF-75-SHS	76.3	129	109	4-10	200	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-100	羽根当て無し
EVDAKF-100-SHS	98	200	160	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-125-SHS	123	225	185	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-150-SHS	148	250	210	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-100	
EVDAKF-175-SHS	173	275	235	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-200-SHS	198	300	260	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-225-SHS	223	325	285	8-12	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-250-SHS	248	350	310	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-275-SHS	273	375	335	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-300-SHS	298	400	360	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-325-SHS	323	425	385	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-350-SHS	348	450	410	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-100	
EVDAKF-375-SHS	373	475	435	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-400-SHS	398	500	460	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-450-SHS	448	550	510	16-13	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-100	
EVDAKF-500-SHS	498	600	560	16-13	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	034-100	
EVDAKF-550-SHS	548	650	610	16-13	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	034-100	
EVDAKF-600-SHS	598	700	660	20-13	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	034-100	

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAKF-□□□-SHS
単位 UNITS mm	武田 SEP. 23, 2014	耐熱 400℃ [SS]
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDAKF-□□□-SHS
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 01

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17	リミットスイッチ		1	(オプション) KINETROL
16	サイレンサー		1	AN103-01 (オプション)
15	ハーフユニオン		3	KQ2H06-01S (オプション)
14	スピードコントローラー		2	AS2201F-01-06S (オプション)
13	電磁弁		1	VZ3140-5LD-01 (オプション)
12	耐熱カップリング		1	PGX-595
11	耐熱接続板		2	PGX-595
10	ロータリーアクチュエーター		1	KINETROL
9	ドライブッシュ		1	LFZF
8	駆動部取付け板		1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台		2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス		2	B20112ES セラミックス
5	フランジ		1	SS400 6.0t
4	羽根当て		1	SS 3x9
3	シャフト		1	SDC
2	可動羽根		1	SPHC
1	ダンパー本体		1	SPHC