



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0.8 KPa [±800mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

型式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	ロータリーアクチュエーター	備考
EVDKRF-75-SHS	76.3	129	109	4-10	200	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-120	羽根当て無し
EVDKRF-100-SHS	98	200	160	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-120	
EVDKRF-125-SHS	123	225	185	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-120	
EVDKRF-150-SHS	148	250	210	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	024-120	
EVDKRF-175-SHS	173	275	235	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-200-SHS	198	300	260	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-225-SHS	223	325	285	8-12	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-250-SHS	248	350	310	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-275-SHS	273	375	335	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-300-SHS	298	400	360	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-325-SHS	323	425	385	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-350-SHS	348	450	410	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	024-120	
EVDKRF-375-SHS	373	475	435	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	
EVDKRF-400-SHS	398	500	460	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	
EVDKRF-450-SHS	448	550	510	16-13	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	
EVDKRF-500-SHS	498	600	560	16-13	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	
EVDKRF-550-SHS	548	650	610	16-13	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	
EVDKRF-600-SHS	598	700	660	20-13	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	024-120	

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		エアー駆動・ダンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDKRF-□□□-SHS スプリングリターン 耐熱 400℃ [SS]	
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 SEP. 23, 2014	図面番号 DRAWING NO. EVDKRF-□□□-SHS	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 1 2 01	工事番号 JOB No.

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17				
16				
15	電磁弁	VZ3140-5LD-01	1	(オプション)
14	リミットスイッチ		1	(オプション) KINETROL
13	カップリング	SS400	1	
12	耐熱カップリング	PGX-595	1	
11	耐熱接続板	PGX-595	2	
10	ロータリーアクチュエーター	KINETROL	1	024-120
9	軸受	UFL-20112CS	2	セラミック
8	駆動部取付け板	SPC 2.3t	1	
7	部品取付架台	SPC 3.2t	2	
6	シャフトボス	B20112ES	2	
5	フランジ	SS400	1	
4	羽根当て	SS400	1	
3	シャフト	SDC	1	
2	可動羽根	SPC	1	
1	ダンパー本体	SPC	1	