



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±8.0 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 200 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	ロータリーアクチュエーター
EVDAOF-75-EHU	73	129	109	4-10	200	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-100-EHU	98	200	160	8-12	220	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-125-EHU	123	225	185	8-12	220	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-150-EHU	148	250	210	8-12	220	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-175-EHU	173	275	235	8-12	220	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-200-EHU	198	300	260	8-12	220	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-225-EHU	223	325	285	8-13	300	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-250-EHU	248	350	310	8-13	300	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-275-EHU	273	375	335	12-13	300	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-300-EHU	298	400	360	12-13	300	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-325-EHU	323	425	385	12-13	350	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-350-EHU	348	450	410	12-13	350	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-375-EHU	373	475	435	12-13	400	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-400-EHU	398	500	460	12-13	400	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-450-EHU	448	550	510	16-13	450	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-500-EHU	498	600	560	16-13	500	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-550-EHU	548	650	610	16-13	550	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-600-EHU	598	700	660	20-13	600	1.5	1.5	6	13	TA2-0402D

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAOF-□□□-EHU
単位 UNITS mm	武田 SEP. 23. 2014	耐火 200°C [SUS]
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDAOF-□□□-EHU
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 REV. MARK 00

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17				
16				
15				
14	電磁弁、開閉信号付		1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付		1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	耐熱接続板		2	PMX-573 5.0t
11	耐熱カップリング		1	C-651313L
10	ロータリーアクチュエーター		1	TA2-0402D-00 KONAN
9	ドライブッシュ		1	LFZF
8	駆動部取付板		1	SS400x2.3t
7	基板取付台		1	SUS 3.0t
6	軸キャップ		2	SUS-304 1.5t
5	フランジ		2	SUS-304 (左表参照)
4	羽根当て	φ225~φ600	1	SUS-304 3x10
	羽根当て	φ100~φ200	1	SUS-304 0.8t
3	軸	φ325~φ600	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング		1	SUS-304 1.5t